



SINGLE USE POWER TOOLS

FOR SURGICAL PROCEDURE

MOTEURS CHIRURGICAUX

À USAGE UNIQUE

- **READY TO USE / PRÊT À L'EMPLOI**
- **HIGH PERFORMANCE / PERFORMANT**
- **DISPOSABLE POWER TOOL / USAGE UNIQUE**
- **EASY TO HANDLE / TRÈS LÉGER**
- **REDUCE THE RISK OF INFECTION / RÉDUCTION DU RISQUE D'INFECTION**
- **PRE-STERILIZED BY ETO / STÉRILE (ETO)**
- **CONSTANT POWER FOR ENTIRE PROCEDURE / PUISSANCE CONSTANTE**
- **ORTHOPAEDIC SURGERY: CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE :**
 - **HIP / HANCHE**
 - **KNEE / GENOU**
 - **SHOULDER / ÉPAULE**
 - **TRAUMA / TRAUMATOLOGIE**
- **CARDIAC & THORACIC SURGERY / CHIRURGIE CARDIAQUE**



DRILL PERCEUSE

For drilling holes and placing bone screws in a variety of reconstructive and trauma procedures. For Pins and guide wires a cannulated channel is provided.

Cette perceuse permet la réalisation de trous et la mise en place de vis, de broches, de Pins en chirurgie Orthopédique et Traumatologique.

- Disposable power tool / *Usage unique*
- Constant power for the entire procedure / *Puissance constante*
- No battery / *Pas de batterie*
- No maintenance / *Pas d'entretien*
- Pre-sterilised / *Stérile*
- Lightweight / *Léger*
- Left or right control handle / *Poignée de stabilisation droite-gauche*
- Supplied with Trinkle™ chuck / *Mandrin de JACCOB*
- Variable speed / *Vitesse variable*

Ref. : YDJZ-IIOA



Characteristics / *Caractéristiques*

Rotation Speed Range / <i>Vitesse de rotation</i>	Drill / <i>Perçage</i> : 0-650 RPM (<i>T/mn</i>) Screw / <i>Vissage</i> : 0-250 RPM (<i>T/mn</i>)
Torque / <i>Couple</i>	8000 Gcm (<i>T/mn</i>)
Output Power / <i>Puissance</i>	50 W
Rotation Direction / <i>Direction rotation</i>	Forward & Reverse / <i>Avant & Arrière</i>
Cannulation Channel / <i>Tunnel cannulé</i>	3.96mm (.156 inch)
Weight / <i>Poids</i>	0,8 Kg
Catalog Number / <i>Référence</i>	YDJZ-IIOA
Packaging / <i>Conditionnement</i>	Box of 10 / <i>Carton de 10</i>

REAMER ALÉSEUR

Orthopaedic power tool for use in orthopaedic procedures which require boring, drilling and reaming. For Pins and guide wires a cannulated channel is provided. Universal locking accepts the Zimmer/Hall chuck.

Ce moteur permet la réalisation des opérations de perçage, d'alésage, de fraisage et la mise en place de Broches et de Pins en chirurgie Orthopédique. Connexion : ZIMMER/HALL.

- Disposable power tool / *Moteur à usage unique*
- Constant power / *Puissance constante*
- No battery / *Pas de batterie*
- No maintenance / *Pas de maintenance*
- Pre-sterilised / *Stérile (ETO)*
- Lightweight / *Léger*
- Zimmer/Hall chuck connexion / *Zimmer/Hall connexion*
- Compatible with other adaptors / *Compatible avec d'autres adaptateurs*
- Left or Right control handle included for stability / *Poignée de stabilisation droite-gauche*

Ref. : YDJZ-IIOB



Characteristics / *Caractéristiques*

Rotation Speed Range / <i>Vitesse de rotation</i>	0-350 RPM (<i>T/mn</i>)
Torque / <i>Couple</i>	15000 Gcm (<i>T/mn</i>)
Rotation Direction / <i>Direction rotation</i>	Forward & Reverse / <i>Avant & Arrière</i>
Cannulation Channel / <i>Tunnel cannulé</i>	3.96mm (.156 inch)
Weight / <i>Poids</i>	0,8 Kg
Catalog Number / <i>Référence produit</i>	YDJZ-IIOB
Packaging / <i>Conditionnement</i>	Box of 10 / <i>Carton de 10</i>

OSCILLATING SAW SCIE OSCILLANTE

For use in orthopaedic osteotomies and other bone-cutting procedures.

Cette scie oscillante permet la réalisation de découpes osseuses en chirurgie Orthopédique reconstructive et traumatologique : résection du col du fémur, réalisation d'ostéotomie.

- Disposable power tool / *Scie à usage unique*
- Constant power for the entire procedure / *Puissance constante*
- No battery / *Pas de batterie*
- Additional accessories not required / *Aucun accessoire supplémentaire*
- Accepts BBI saw blades / *Connexion des Lames BBI Médical*
- No maintenance / *Pas de maintenance*
- Pre-sterilised / *Stérile (ETO)*
- Lightweight / *Léger*
- Variable Speed / *Vitesse variable*

Ref. : YDJZ-IIOC



Characteristics / *Caractéristiques*

Speed / <i>Vitesse</i>	14.500 cycles/mn
Output / <i>Puissance</i>	50 W
Rated Torque / <i>Couple</i>	10000 Gcm (<i>T/mn</i>)
Weight / <i>Poids</i>	0,750 Kg
Catalog Number / <i>Référence produit</i>	YDJZ-IIOC
Packaging / <i>Conditionnement</i>	Box of 10 / <i>Carton de 10</i>

SAGITTAL or STERNUM SAW

SCIE SAGITTALE & STERNALE

For use when performing transverse osteotomies such as cutting the head/neck of the femur off during total hip procedures.


Cette scie permet la réalisation, d'ostéotomies et de découpes osseuses dans le plan transversal. Un guide de protection des tissus, organes sera utilisé en chirurgie Cardiaque lors de la découpe osseuse du sternum.

- For use in thoracic surgery / *Chirurgie thoracique*
- Disposable power tool / *Scie à usage unique*
- Constant power for the entire procedure / *Puissance constante*
- No battery / *Pas de batterie*
- Additional accessories not required / *Aucun accessoire supplémentaire*
- Pre-assembled / *Pré-assemblé*
- Saw blade can be rotated 180° / *Rotation de la lame 180°*
- No maintenance / *Pas de maintenance*
- Pre-sterilised / *Stérile (ETO)*
- Accepts BBI aw blades / *Accepte les lames de scie BBI Médical*
- Lightweight / *Léger*
- Blade guard to protect organs in thoracic cavity / *Guide de protection des organes de la cavité thoracique*



Ref. : YDJZ-IIOD

Characteristics / <i>Caractéristiques</i>	
Speed / <i>Vitesse</i>	11.000 cycles/mn
Output / <i>Puissance</i>	50 W
Blade Position / <i>Position de lame</i>	180° blade adjustment / <i>Ajustement à 180°</i>
Weight / <i>Poids</i>	0,760 Kg
Catalog Number / <i>Référence produit</i>	YDJZ-IIOD
Packaging / <i>Conditionnement</i>	Box of 10 / <i>Carton de 10</i>



Ref. : XO-2020

ADAPTATORS & SAW BLADES BOX

BOITE D'ADAPTATEURS & LAMES DE SCIE

Ref.	Description / <i>Description</i>
XO-2020-01	HUDSON-ZIMMER COLLET / <i>HUDSON-ZIMMER Collet</i>
XO-2020-02	Key of the Drill and Reamer Collet / <i>Clé de serrage pour Mandrin de JACCOB</i>
XO-2020-03	Reamer Collet / <i>Mandrin de JACCOB pour Aléueur</i>
XO-2020-06/1	Oscillating Saw Blade 102X23X0.8 / <i>Lame de Scie Oscillante 102X23X0.8</i>
XO-2020-06/2	Oscillating Saw Blade 102X23X1.2 / <i>Lame de Scie Oscillante 102X23X1.2</i>
XO-2020-06/3	Oscillating Saw Blade 90X13X1.2 / <i>Lame de Scie Oscillante 90X13X1.2</i>
XO-2020-06/4	Oscillating Saw Blade 80X23X1.2 / <i>Lame de Scie Oscillante 80X23X1.2</i>
XO-2020-06/5	Oscillating Saw Blade 80X13X0.8 / <i>Lame de Scie Oscillante 80X13X0.8</i>
XO-2020-06/6	Oscillating Saw Blade 77.5X33X0.8 / <i>Lame de Scie Oscillante 77.5X33X0.8</i>
XO-2020-07	AO Collet / <i>Adaptateur AO</i>
XO-2020-08	Sterilisation Box / <i>Boîte de Transport</i>
XO-2020-09	Trinkle Collet for Drill / <i>Mandrin de JACCOB pour Perceuse</i>
XO-2020-10	Hall STRYKER Adaptator / <i>Adaptateur STRYKER</i>



Ref. : XO-2020-03



Ref. : XO-2020-09



Ref. : XO-2020-10



Ref. : XO-2020-01



Ref. : XO-2020-07



POWER BOX FOR BBI MEDICAL DISPOSABLE POWER TOOLS

CONSOLE D'ALIMENTATION POUR MOTEURS À USAGE UNIQUE

Ref. : XO-2010



The power Box is a power adapter source for the operation of the hand held power equipment. The power Box is plugged into the wall outlet via an electrical cord attached to the back of the power box 30 minutes before the surgeries (after the activation process of the power box). The power box could not be connected with electricity when it is used for surgery. The power console has two connectors located on the front panel allowing two devices to be attached at one time.

La Power Box est une console d'alimentation pour l'utilisation des différents moteurs à usage unique. Afin de charger la console d'alimentation il est nécessaire de connecter celle-ci grâce au cordon électrique branché à l'arrière de la console par une prise électrique.

L'interrupteur rouge situé en face avant étant en position OFF la diode de couleur rouge clignotera 3 fois... Après avoir positionné l'interrupteur rouge sur la position ON pendant une durée de 30 minutes (après le processus d'activation de la console), la diode de couleur verte sera allumée indiquant la fin du cycle de chargement, il est alors important de repositionner

l'interrupteur rouge sur la position OFF avant et durant l'utilisation des moteurs et de débrancher le cordon du réseau électrique. Il est très important de ne jamais utiliser la console d'alimentation branchée au réseau électrique durant les interventions chirurgicales. Les deux connecteurs situés en face avant de la console servent à brancher deux moteurs simultanément (ex : une perceuse et une scie ou une scie et un reamer). Effectuer un cycle de chargement tout les dix jours si la console d'alimentation n'est pas utilisée depuis un certain temps.

Characteristics / Caractéristiques

AC input / Entrée	AC 220 V / 50 Hz (German std) AC 110 V / 5 0Hz (US std)
Output / Puissance	12 V DC nominal at 25 A 12 V DC nominal at 30 A
Weight / Poids	XX Kg
Dimensions	230 x 240 x 80 mm
Cat. Number / Réf.	XO-2010
Packaging / Condit.	Box of 6 / Carton de 6



Distributed by - Distribué par :

